

Quicksteel Stahlknetmasse 50 g



Artikel-Nr.
E6023310

EAN
4260051639864

Gewicht in kg
0,06

Zolltarifnummer
38109090



Produktdetails

Epoxid-Stahlknetmasse Quick Steel

- Ausführung:
- Knetbare, mit Metall versetzte Epoxidmasse
 - Extrem hart mit außergewöhnlich hoher Haftfähigkeit
 - Kann nach ca. 1 Stunde wie Stahl mechanisch (bohren, schneiden, gewindeschneiden, feilen, fräsen u.v.m.) bearbeitet werden
 - Geeignet für viele Materialien wie Stahl, NE-Metalle, Alu, Glas, Keramik und viele Kunststoffe
 - Beständig gegenüber Wasser, Öl, Benzin, Batteriesäure und vielen chemischen Produkten
 - Überlackierbar
 - Kann auch unter Wasser angewendet werden
 - Dazu das Harz kräftig an die zu reparierende Stelle drücken und festhalten, bis die Haftwirkung eintritt

Voll ausgehärtet: nach ca. 1 Stunde

Härte: 85 Shore

Scherfestigkeit: 5,51 N/mm²

Druckfestigkeit: 124,09 N/mm²

- Anwendung:
- Für dauerhafte Reparaturen an einer Vielzahl von Materialien und zum Abdichten von Leckagen im Rohrleitungs- und Tankbau, zum Auffüllen von zu großen Gewindebohrungen bzw. für allgemeine Notreparaturen

Verarbeitung: Die zu bearbeitenden Flächen gründlich reinigen und anrauen

- Die Masse intensiv kneten und rollen bis diese eine einheitliche Farbe erreicht und sich erwärmt
- Masse auftragen, bevor die Härtung einsetzt (gewöhnlich innerhalb ca. 2 Minuten)

Farbe	transparent
Gebinde	Stick
Hersteller / Marke	Widex Selection
Inhalt	50 g
Temperatur	-68 °C bis +260 Degree Celsius