

LOCTITE EA 3430, 2K-Epoxid Klebstoff, 24 ml



Artikel-Nr.
E6023318

Gewicht in kg
0,01

EAN
5010266253992

Zolltarifnummer
34059010



Produktdetails

2K-Epoxid-Klebstoff, Epoxy LOCTITE EA 3430

Ausführung:

- Schnell aushärtender 2-komponentiger Epoxidharzkleber
- Strukturklebstoff mit hoher Festigkeit und mittlerer Viskosität
- Hohes Spaltfüllvermögen
- Eignet sich für Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien einfach und schnell bei Raumtemperatur zu verarbeiten
- Wasserbeständig
- Nicht geeignet für reinen Sauerstoff, für sauerstoffangereicherte Systeme und für Chlor oder stark oxidierende Medien
- Farbe hochtransparent, nahezu unsichtbar

Verarbeitungszeit: 7 min.

Handfestigkeit: 15 min.

Zugfestigkeit längs/quer: 22 N/mm²

Schälfestigkeit: 3 N/mm

Mischverhältnis: 01:01 (Volumen)

Einsatztemperatur: -55 °C bis +100 °C

Anwendung:

- Loctite EA 3430 ist transparent und nahezu unsichtbar, deshalb wird das Produkt bevorzugt zum Kleben von Glas, Dekor-Paneelen und Schaukästen eingesetzt
- Aufgrund seiner mittleren Viskosität und schnellen Fixierung bei Raumtemperatur ist der E

Farbe	transparent
Festigkeit	mittelfest
Gebinde	Kartusche
Hersteller / Marke	Loctite
Inhalt	24 ml
Maximale Einsatztemperatur	100 °C
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Verarbeitungszeit	-
Viskositätsklasse	mittelviskos
Zugscherfestigkeit	22 N/mm ²