

# FAKKT PU-Montageschaum 1K B2, 500 ml



Artikel-Nr.  
E6023339

EAN  
4039934654108

Gewicht in kg  
0,59

Zolltarifnummer  
39095090



## Produktdetails

**1K-PU-Montageschaum FAKKT**

## Ausführung:

- 1 komponentiger Polyurethanschaum
- Haftet auf fast allen im Bau vorkommenden Untergründen außer PE, PP und PTFE
- Nur geringe Nachdehnung nach abgeschlossener Aushärtung
- Überputz-, überstreich- und überklebbar nach abgeschlossener Aushärtung
- Hoher Isolierwert, formstabil, geringer Volumenschwund < 3 %, silikonfrei, lösemittelfrei, alterungsbeständig, unverrottbar
- Nicht UV beständig
- Brandschutzklasse B2 - Prüfzeugnis DIN 4102
- Hoher Schallschutzwert
- Farbe gelb (champagne)

Aushärtensystem: Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit

Aushärtegeschwindigkeit:\* ca. 90 Minuten bei 30 mm Schaumstrang

Klebfrei an der Oberfläche:\* ca. 20 Minuten bei 30 mm Schaumstrang

Entspreizbar\* ca. 3 Stunden bei 30 mm Schaumstrang

Schneidbar:\* ca. 3 Stunden bei 30 mm Schaumstrang

Voll belastbar:\* ca. 24 Stunden bei 30 mm Schaumstrang

Schaumausbeute:\* ca. 45 L. pro Liter freigeschäumt

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C (1 h bis 120 °C)

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C (Haftflächentemperatur)

Haltbarkeit: 12 Monate nach Produktionsdatum bei kühler und trockener Lagerung

\*) gemessen bei 20 °C und 65 % r.L.

## Anwendung:

- Montage und Ausschäumen von Tür-, Fensterrahmen, Fugen, Hohlräumen, Mauerdurchbrüchen, Rohrdurchführungen
- Anbringen von Isoliermaterial

Baustoffklasse	B5
Hersteller / Marke	Fakkt
Inhalt	500 ml
Schaumausbeute	bis zu 45 l