Loxeal 58-31-075 Flächendichtung, 75 ml

Artikel-Nr.
E6023386

EAN
4039934655044

Gewicht in kg
0,118

Zolltarifnummer
35069900

Produktdetails

Anaerobe Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen. Bleibt nach der Aushärtung flexibel. Beständig gegen Wasser, LPG, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und andere Chemikalien. Die thixotropen Eigenschaften verhindern den Austritt der Dichtmasse vor und während der Aushärtung.

Aushärtungszeit	1 - 3 h
Farbe	rot, fluoreszierend
Festigkeit	mittelfest
Gebinde	Flasche

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Handfestigkeit ca.	10 - 20 Minuten
Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	75 ml
Spaltüberbrückung bis max.	0,50 mm
Temperaturbeständigkeit	-55 bis +180 °C
Viskosität	70 - 600 mPas
Viskositätsklasse	mittelviskos
Zugfestigkeit	7 - 10 N/mm²
Zugscherfestigkeit	8 - 13 N/mm²

Eigenschaften

- universell einsetzbar
    - ideal zur Spaltüberbrückung bei größeren Fertigungstoleranzen
    - bis zu einem Spalt von 0,50 mm einsetzbar
    - flexibel

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de