

Loxal 59-10-075 Flächendichtung, 75 ml



Artikel-Nr.
E6023388

EAN
4039934655068

Gewicht in kg
0,118

Zolltarifnummer
35069900



Produktdetails

Temperaturbeständige anaerobe Flächendichtung mit mittlerer Festigkeit. Zum Abdichten von Pumpenflanschen, Getrieben, Nockenwellenblöcken und Motorflanschen. Als Ersatz für vorgeformte Dichtungen, kann große Fertigungstoleranzen ausgleichen, mit normalen Werkzeugen demontiert werden.

Aushärtungszeit	3 - 6 h
Farbe	rot/orange
Festigkeit	mittelfest
Gebinde	Flasche

Handfestigkeit ca.	15 - 30 Minuten
Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	75 ml
Spaltüberbrückung bis max.	0,50 mm
Temperaturbeständigkeit	-55 bis +200 °C
Viskosität	50 - 300 mPas
Viskositätsklasse	mittelviskos
Zugfestigkeit	6 - 8 N/mm ²
Zugscherfestigkeit	5 - 10 N/mm ²

Eigenschaften

- für starre Flanschverbindungen
 - bis zu einem Spalt von 0,50 mm einsetzbar
 - temperaturbeständig bis +200 °C

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten