

Loxéal 59-10-250 Flächendichtung, 250 ml



Artikel-Nr.
E6023389

EAN
4039934655075

Gewicht in kg
0,315

Zolltarifnummer
35069900

Produktdetails

Temperaturbeständige anaerobe Flächendichtung mit mittlerer Festigkeit. Zum Abdichten von Pumpenflanschen, Getrieben, Nockenwellenblöcken und Motorflanschen. Als Ersatz für vorgeformte Dichtungen, kann große Fertigungstoleranzen ausgleichen, mit normalen Werkzeugen demontiert werden.

Aushärtungszeit	3 - 6 h
Farbe	rot/orange
Festigkeit	mittelfest
Gebinde	Flasche
Handfestigkeit ca.	15 - 30 Minuten
Hersteller / Marke	Loxéal
Inhalt	250 ml
Spaltüberbrückung bis max.	0,50 mm
Temperaturbeständigkeit	-55 bis +200 °C
Viskosität	50 - 300 mPas
Viskositätsklasse	mittelviskos
Zugfestigkeit	6 - 8 N/mm ²
Zugscherfestigkeit	5 - 10 N/mm ²

Eigenschaften

-
- für starre Flanschverbindungen
 - bis zu einem Spalt von 0,50 mm einsetzbar
 - temperaturbeständig bis +200 °C

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten