

Loxeal 59-20-310 Flächendichtung, 310 ml



Artikel-Nr.
E6023390

EAN
8029822054239

Gewicht in kg
0,492

Zolltarifnummer
35069900



Produktdetails

Flächendichtung auf Silikonbasis, nicht ätzend und geruchsarm. Bildet eine extrem flexible Dichtung zwischen Oberflächen aus verschiedenen Materialien (Metall, Kunststoff, Glas, Keramik). Geeignet zum Abdichten von Motoren- und Pumpenflanschen, Öl- und Wasserbehältern. Beständig gegen Vibrationen, Druckluft, Wasser, Öl und viele Chemikalien. Temperaturbereich -55 °C bis +180 °C.

Aushärtungszeit	ca. 2 mm/24 h
Bruchdehnung	400 - 600 %
Farbe	schwarz

Gebinde	Kartusche
Hautbildungszeit	15-30 min
Hersteller / Marke	Loxal
Inhalt	310 ml
Temperaturbeständigkeit	-55 bis +180 °C
Viskosität	Paste
Viskositätsklasse	hochviskos
Zugfestigkeit	0,6 - 1,5 N/mm ²

Eigenschaften

- auf Silikonbasis, ölbeständig und für großes Spaltfüllvermögen
 - dauerhaft flexibel
 - ersetzt die meisten Feststoffdichtungen an Motoren, Flanschen, Maschinen, Getrieben, Pumpen etc

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten