

Loxreal 59-30-075 Flächendichtung, 75 ml



Artikel-Nr.
E6023391

EAN
4039934655099

Gewicht in kg
0,096

Zolltarifnummer
35069900



Produktdetails

Flächendichtung auf Silikonbasis. Geeignet zum Abdichten von Getrieben, Pumpen, Motoren und Kompressoren. Die flexible Dichtung widersteht Vibrationen, Thermoschocks, Wasser, Gas, LPG, Ölen und vielen Chemikalien. Temperaturbeständig von -60 °C bis +250 °C, kurzzeitig bis +300 °C.

Aushärtungszeit	ca. 2 mm/24 h
Bruchdehnung	300 - 600 %
Farbe	rot
Gebinde	Tube

Hautbildungszeit	10-20 min
Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	75 ml
Temperaturbeständigkeit	-60 bis +250 °C
Viskosität	Paste
Viskositätsklasse	hochviskos
Zugfestigkeit	1,5 - 2,5 N/mm ²

Eigenschaften

- auf Silikonbasis, ölbeständig und für großes Spaltfüllvermögen
 - kurzzeitig bis +300 °C
 - dauerhaft flexibel
 - ersetzt die meisten Feststoffdichtungen an Motoren, Flanschen, Maschinen, Getrieben, Pumpen etc.

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten