Loxeal 59-30-310 Flächendichtung, 310 ml

Artikel-Nr.
E6023392

EAN
8029822055236

Gewicht in kg
0,492

Zolltarifnummer
35069900

Produktdetails

Flächendichtung auf Silikonbasis. Geeignet zum Abdichten von Getrieben, Pumpen, Motoren und Kompressoren. Die flexible Dichtung widersteht Vibrationen, Thermoschocks, Wasser, Gas, LPG, Ölen und vielen Chemikalien. Temperaturbeständig von -60 °C bis +250 °C, kurzzeitig bis +300 °C.

Aushärtungszeit	ca. 2 mm/24 h
Bruchdehnung	300 - 600 %
Farbe	rot
Gebinde	Kartusche

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Hautbildungszeit	10-20 min
Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	310 ml
Temperaturbeständigkeit	-60 bis +250 °C
Viskosität	Paste
Viskositätsklasse	hochviskos
Zugfestigkeit	1,5 - 2,5 N/mm²

Eigenschaften

- auf Silikonbasis, ölbeständig und für großes Spaltfüllvermögen
  - kurzzeitig bis +300 °C
  - dauerhaft flexibel
  - ersetzt die meisten Feststoffdichtungen an Motoren, Flanschen, Maschinen, Getrieben, Pumpen etc.

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de