

# Loxéal 53-14-050, Gewindedichtung für Hydraulik u. Pneumatik, 50 ml



**Artikel-Nr.**  
E6023399

**EAN**  
8029822036051

**Gewicht in kg**  
0,086

**Zolltarifnummer**  
35069900



## Produktdetails

Mittelfeste anaerobe Gewindedichtung zum Abdichten von hydraulischen und pneumatischen Gewinden bis 3/4". Zugelassen gemäß DVGW für Gas. Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Stöße und Vibration.

Festigkeit	mittelfest
Gewindedurchmesser	M20 3/4"
Handfestigkeit ca.	10 - 20 Minuten

---

Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	50 ml
Losbrechmoment	12 - 18 Nm
Maximale Einsatztemperatur	150 °C
Spaltüberbrückung bis max.	0,15 mm
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskosität	hochviskos
Viskositätsklasse	430 - 630 mPas
Weiterdrehmoment	10 - 20 Nm
Zugscherfestigkeit	8 - 12 N/mm <sup>2</sup>

---

## Eigenschaften

- Gewindedichtung für pneumatische und hydraulische Verschraubungen
  - unmittelbare Dichtigkeit bei niedrigen Drücken
  - druckstabil für mittelfeste demontierbare Verbindungen
  - Zulassung für Gas (DVGW)

---

## Hinweise

---

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten