

Loxéal 53-14-250, Gewindedichtung für Hydraulik u. Pneumatik, 250 ml



Artikel-Nr.
E6023400

EAN
8029822036082

Gewicht in kg
0,315

Zolltarifnummer
35069900



Produktdetails

Mittelfeste anaerobe Gewindedichtung zum Abdichten von hydraulischen und pneumatischen Gewinden bis 3/4“. Zugelassen gemäß DVGW für Gas. Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Stöße und Vibration.

Festigkeit	mittelfest
Gewindedurchmesser	M20 3/4“
Handfestigkeit ca.	10 - 20 Minuten

Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	250 ml
Losbrechmoment	12 - 18 Nm
Maximale Einsatztemperatur	150 °C
Spaltüberbrückung bis max.	0,15 mm
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskosität	hochviskos
Viskositätsklasse	430 - 630 mPas
Weiterdrehmoment	10 - 20 Nm
Zugscherfestigkeit	8 - 12 N/mm ²

Eigenschaften

- Gewindedichtung für pneumatische und hydraulische Verschraubungen
 - unmittelbare Dichtigkeit bei niedrigen Drücken
 - druckstabil für mittelfeste demontierbare Verbindungen
 - Zulassung für Gas (DVGW)

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten