

Loxal 55-37-050 Gewindedichtung 50 ml



Artikel-Nr.
E6023403

EAN
4039934655211

Gewicht in kg
0,086

Zolltarifnummer
35069900



Produktdetails

Mittelfeste anaerobe Dichtmasse für Gewindeverbindungen bis 1½". Zum Abdichten von Gewindeverbindungen bei Gas, Wasser, Flüssiggas, Kohlenwasserstoffe, Öle und anderen Chemikalien. Das ausgehärtete Produkt bildet einen elastischen Film, der sehr widerstandsfähig gegen Vibration und Stöße ist. Bis +150 °C temperaturbeständig. DVGW zugelassenes Gewindedichtmittel für Gas.

Festigkeit	mittelfest
Gewindedurchmesser	1½"
Handfestigkeit ca.	15 - 30 Minuten

Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	50 ml
Losbrechmoment	15 - 32 Nm
Maximale Einsatztemperatur	150 °C
Spaltüberbrückung bis max.	0,25 mm
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskosität	hochviskos
Viskositätsklasse	2500 - 4500 mPas
Weiterdrehmoment	25 - 45 Nm
Zugscherfestigkeit	10 - 14 N/mm ²

Eigenschaften

- elastische Dichtung für Hydraulik, Dampf und hohe Temperaturen.3
- Zulassung für Gas (DVGW)

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten