

Loxreal 58-10-075 Gewindedichtung 75 ml



Artikel-Nr.
E6023407

EAN
4039934655259

Gewicht in kg
0,118

Zolltarifnummer
35069900



Produktdetails

Mittelfestes anaerobes Gewindedichtmittel, schnell aushärtend für Metallverbindungen. Als Ersatz für PTFE-Bänder und Hanf. Das Produkt enthält polymere Additive die den Reibungskoeffizienten reduzieren und Gewindeverbindungen vereinfachen. Dichtet bei niedrigen Drücken sofort ab, höhere Drücke innerhalb einer Stunde. Zum Abdichten von Gewindeverbindungen bei Gas, Luft, Wasser, LPG, Kohlenwasserstoffe, Öle und vielen Chemikalien einschließlich Kältemitteln. Die pastöse Konsistenz verhindert das Tropfen des Produkts während des Auftragens und Aushärtens. Durch die Aushärtung entsteht ein flexibler Film welcher vibrations- und temperaturbeständig ist.

Festigkeit	mittelfest
Gewindedurchmesser	2"

Handfestigkeit ca.	5 - 10 Minuten
Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	75 ml
Losbrechmoment	18 - 25 Nm
Maximale Einsatztemperatur	150 °C
Spaltüberbrückung bis max.	0,30 mm
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskosität	hochviskos
Viskositätsklasse	25000 - 90000 mPas
Weiterdrehmoment	10 - 20 Nm
Zugscherfestigkeit	6 - 13 N/mm ²

Eigenschaften

- pastöse Dichtmasse für Wasser, Gas und Flüssigkeiten
 - gutes Spaltfüllvermögen
 - schnelle Aushärtung

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten