

Loxal 58-11-075 Gewindedichtung 75 ml



Artikel-Nr.
E6023410

Gewicht in kg
0,118

Zolltarifnummer
35069900



Produktdetails

Mittelfeste anaerobe Rohrgewindedichtung. Zugelassen für Gasabdichtungen (DVGW) bis 20 bar. Zugelassen für Sauerstoff bis 10 bar und +60 °C (BAM). NSF P1 Zulassung für die Verwendung als Dichtstoff in der Lebensmittelindustrie. Zum Abdichten von Gewindeverbindungen bei Gas, Wasser, Flüssiggas, Kohlenwasserstoffe, Öle und anderen Chemikalien. Die thixotropen Eigenschaften verhindern den Austritt des Produktes aus dem Gewinde vor oder während der Aushärtung. Schock- und vibrationsresistent.

Festigkeit	mittelfest
Gewindedurchmesser	2"
Handfestigkeit ca.	15 - 30 Minuten

Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	75 ml
Losbrechmoment	18 - 24 Nm
Maximale Einsatztemperatur	150 °C
Spaltüberbrückung bis max.	0,30 mm
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskosität	hochviskos
Viskositätsklasse	20000 - 80000 mPas
Weiterdrehmoment	7 - 14 Nm
Zugscherfestigkeit	6 - 13 N/mm ²

Eigenschaften

- Rohrgewindedichtung für Gas und Flüssigkeiten
 - Zulassung für Gas (DVGW), Sauerstoff (BAM), Lebensmittel (NSF P1)
 - zur Dichtung von Rohr- und Schraubverbindungen im Gas-, Wasser- und Heizungsbereich

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten