

PTFE Gewindedichtband FRp - DVGW-und BAM zugelassen



Artikel-Nr.
E6023417

EAN
4260205360019

Gewicht in kg
0,018

Zolltarifnummer
39209959



Produktdetails

PTFE Gewindedichtband WEKEM

Ausführung:

- Aus ungesintertem PTFE
- Chemisch beständig gegen viele, auch gegen aggressive Medien
- Klebt nicht, quillt nicht auf, versprödet nicht
- Verhindert Festfressen
- Auch nach Jahren leicht lösbar
- Mit DVGW Prüfung und BAM geprüft für gasförmigen und flüssigen Sauerstoff bei höchstmöglicher Betriebstemperatur von +60 °C
- Nicht regulierbar
- Temperaturbeständigkeit -200 °C bis +260 °C
- Farbe gelb

Anwendung:

- Zum Abdichten von Feingewinde-Verbindungen DN 10 in der Gas- und Wasserversorgung

Verarbeitung: Das PTFE Band im Uhrzeigersinn, beginnend am Gewindeauslauf mit einer Überlappung der Bandlagen von 50 % wickeln

- Gewinde nicht zurückdrehen

Farbe	gelb
Gebinde	Schlauchbeutel
Hersteller / Marke	Wekem
Inhalt	600 ml
Rollenbreite	12 mm
Rollenlänge	12 m
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C