

Rotationslaser PRIMUS 2 H2N mit Kombimodul COMMANDER 2, Laserklasse 2



Artikel-Nr.
E6025041

EAN
4016054320250

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
90153010

Produktdetails

Ausführung:

- Vollautomatischer Zweiachs-Neigungslaser
 - Robuste, motorische Horizontierung
 - Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse
 - Eingegebene Neigungswerte werden beim Abschalten gespeichert
 - Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden
 - Schutzklasse IP 66
 - Großes, übersichtliches Display zur Anzeige der Neigungen, Rotationsgeschwindigkeit usw.
 - Laserklasse 2 mit Bright Beam Technology™
 - Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
- Lieferumfang:**

Laserempfänger COMMANDER 2 H2N mit mm-Anzeige, Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät, Quick-Fix Schnellverschlussystem und Transportkoffer

- Zum Nivellieren bei folgenden Anwendungen: Kontrolle von Gefällen
- Grob- und Feinplanie
 - Baustellenaushub, Maschinensteuerung
 - Gießen von Betondecken oder Fundamenten
 - Maurerarbeiten, Meterrisse, Estrichbau
 - Garten- und Landschaftsbau

Anschlussgewinde	5/8
Arbeitsbereich	ca. 700 m
Ausführung	mit Neigungsüberwachung
Ausführung	ohne Neigungsüberwachung
Betriebsdauer	ca. 100 h

Drehzahl	600 min-1
Hersteller / Marke	Nedo
Laserklasse	2, 635 nm, 1 mW
Laserradius	0 m
Schutzklasse	IP66
Selbstnivellierbereich	+/- 5 Degree
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8V, 8500 mAh
Typ	H2N
