

Fahrwerkset, bestehend aus 1 elektrisch angetriebenen Fahrwerk und 1 Transportfahrwerk, Traglast 5.000 kg



Artikel-Nr.
E6041091

EAN
4260514349149

Gewicht in kg
216

Zolltarifnummer
84271090



Produktdetails

- Hohe Laufzeit durch direkt angetriebenen Motor (unter Vollast bei Idealbedingungen)
- Keine separate Zugmaschine erforderlich
- Stufenlos steuerbare Geschwindigkeit
- Drehbar um 360°
- Kompakte Außenabmessungen
- Geringe Ladezeit von ca. 3,5 Stunden, zusätzlich Schnelllademodus (1,5 Stunde) einstellbar
- Akkus untereinander austauschbarbr/Lieferumfang:

br/

- Elektrisch angetriebenes Fahrwerkbr/
- Hochleistungsakku mit Impuls Ladegerätbr/
- Funkfernsteuerung mit Akku, Ladegerät und Gürteltaschebr/
- Transportfahrwerkbr/br/

•b Set bestehend aus 1 Fahrwerk + 1 Transportfahrwerk/bbr/br/bTechnische Daten elektrisch angetriebenes Fahrwerk/bbr/Zuglast: 12.000 kgbr/Geschwindigkeit: 10 m/min.br/Laufzeit: 3-4 Stundenbr/Abmessung B x T: 760 x 880 mmbr/Gewicht ohne Akku + Fernbedienung: 133 kgbr/Gewicht Akku + Kiste: 50 kgbr/Gewicht Schnellladegerät: 3 kgbr/br/bTechnische Daten Transportfahrwerk/bbr/Traglast: 7.000 kgbr/Anzahl Rollen: 8br/Bereifung: Polyurethanbr/Raddurchmesser: 85 mmbr/Auflagefläche je Kassette: 170 x 170 mmbr/Abmessung Kassette: 235 x 200 mmbr/Kassette verstellbar von-bis: 400-1030 mmbr/Länge Verbindungsstange: 1230 mmbr/Gewicht: 27 kg

Abmessung Kassette Breite 760 mm

Abmessung Kassette Länge 880 mm

Anlieferung montiert

Anzahl Rollen 0

Auflagefläche je Kassette Breite 150

Auflagefläche je Kassette Länge 150

Bereifung	Polyurathan
Farbe	orange
Gewicht	133,0 kg
Kassetten verstellbar von-bis	0
Länge Verbindungsstange	0
Rad-Ø	140 mm
Traglast	5000 kg
Unterfahrhöhe	180 mm
