

## Gewindedichtfaden Ulith 175 m - weiss



**Artikel-Nr.**  
E6047700

**Gewicht in kg**  
0,001

**Zolltarifnummer**  
39209959



### Produktdetails

Gewindedichtfaden "Twineflon"

Ausführung:

- Patentierter Gewindedichtfaden aus 100 % PTFE
- Temperaturbeständig -200° C bis +240° C
- Resistent gegen Pilz-, Schimmel-, Bakterienabfall
- DIN/DVGW für Gas nach EN 751-3 FRp und GRp und DIN 30660 (NV-5143BP0261)
- DVGW-Prüfung bis 100 bar mit Gasen der 1.,2. und 3. Familie und Heißwasser in Anlehnung an EN 751-3 FRp und GRp (getestet bei 23°C)
- Trinkwasser-Prüfung gemäß KTW-Empfehlungen
- BAM-gepr. für gasförmigen Sauerstoff, bis 30 bar/ 100°C (Anwendung mit/ohne Gleitmittel)
- Folgende Richtlinien vom Hersteller beachten: 1/2" 12 (Feingewinde) bis 18 (Grobgewinde) Wicklungen, 1 1/2" 16 (Feingewinde) bis 24 (Grobgewinde) Wicklungen

Anwendung:

- Zum Abdichten von Metall- und Kunststoffgewinden

---

Hersteller / Marke	Widex Selection
Inhalt	175 m
Länge	175.0 m

---