

Brennerabsaugung VacuFil 250, 250 m/h



Artikel-Nr.
E6048176

EAN
4250616430135

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
00000000



Produktdetails

Hochvakuum-Brennerabsaugung "VacuFil"**Ausführung:**

- Einzelplatz Hochvakuum Absauggerät für große Schweißrauch- und -Staubmengen
- Automatische oder manuelle Filterabreinigung (Abreinigungsverfahren Rotationsdüse) für brennerintegrierte Absaugung
- Mit Seitenkanalverdichter zur Unterdruckerzeugung
- KemTex® ePTFE Membran-Filterpatrone
- Automatische Abreinigung, differenzdruckgesteuert
- Abscheidegrad > 99,99% (Filterklasse M)
- Kontaminationsfreie Staubentsorgung in Einwegbehälter Automatische Absaugleistungsregulierung: Steuerung über Touchpanel
- KEMPER-Cloud Anbindung über Mobilfunk Manuelle Absaugleistungsregulierung: Steuerung mittels Potentiometer
- Keine KEMPER-Cloud Anbindung Lärmpegel: 66 dB (A) B x T x H: 635 x 885 x 1120 mm Filterfläche: 4 m²

Zusatzausstattung (optional):

- Start/Stop-Automatik
- Saugschlauch
- Schlitz- und Trichterdüse
- Anschlussstutzen für Schweißpistolen
- KEMPER-Connect Cloud

Bitte beachten Sie die regelmäßige Überprüfung Ihrer lufttechnischen Anlagen!

Abmessung (B x T x H)	635 x 885 x 1120mm
Absaugleistung	250
Abscheidegrad	>99,99%
Filterfläche	4m ²
Gewicht	140.0 kg
Leistung	2.2 kW
Spannung	3 x 400/50 V/Hz