



Turbolötset 2000 °C

- zum Hart-/Weichlöten von Stahlrohren, Blechen, Formstücken und Kupferrohren (bis max. Ø 28 mm beim Hartlöten/ bis max. Ø 54 mm beim Weichlöten)
- geeignet für Kapillarspalllötungen in der Sanitär- und Heizungsinstallation
- Flammtemperatur bis 2000 °C

## Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Gasart: Propan

## Lieferumfang

Lieferumfang:

1x ergonomischer Sicherheits-Handgriff mit fixierter Pilotflamme – M 14 x 1/G 3/8" L, 1x Brennerbiegung mit Sicherheits-Konus-Abdichtung, 1x DVGW-geprüfter Flüssiggasregler 4 bar, 8 kg/h, 1x DVGW-geprüfte Schlauchleitung 2 m, 1x Turbobrenner Ø 28 mm, 1x Punktbrenner Ø 14 mm, 1x Lötbrenner Ø 22 mm, 1x WeichlötKolben 250 g, Kupfer geschmiedet mit Aufstellvorrichtung, 1x LötKolbenvorsatz mit 2x Lötspitzen aus Kupfer, 1x Sicherheitsanzünder, 1x 50 mm Farbabbrenner-Vorsatz, 1x Brennerstütze, 1x Sechskantmaulschlüssel  
Lieferung im Kunststoffkoffer

## Hinweise

Propan