

Handgewindebohrersatz HexTap M3-M20 HSSG ISO2 (6H) VÖLKEL



Artikel-Nr.
E6049318

Gewicht in kg
0

EAN
4022835486015

Zolltarifnummer
82074010



Produktdetails

Gesamtlänge	50 mm
Gewinde-Nenn-Ø	M3-M20
Gewindelänge	20 mm
Hersteller / Marke	Völkel
Kernloch-Ø	5,25 mm
Norm	DIN 13
Toleranzfeld	ISO2 (6H)
Vierkant	4,9 mm

Eigenschaften

HSSG

- doppelseitige Gewindebohrer
- mit Vor- und Fertigschneider
- metrisches ISO-Gewinde, nach DIN 13, Toleranzfeld ISO2 (6H) bzw. Whitworth-Rohrgewinde G, nach DIN ISO 228
- für Durchgangs- und Sacklochgewinde
- für gut zerspanbare Werkstoffe bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, unlegierte und niedriglegierte Stähle

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Schneidstoff: HSSG

Lieferumfang

Inhalt: Art.-Nr. 4000 867 038 = M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Hinweise

ISO2 (6H)