

Dormer, Spiralbohrer HSS CO, DIN ANSI, Typ W, 4,4 mm, Zyl.schaft, PFX, 10xD Alcrona-Beschichtung, Tieflochspiralbohrer



Artikel-Nr.  
E6050429

Gewicht in kg  
0,001

Zolltarifnummer  
00000000

Produktdetails

PFX-Spiralbohrer HSS-Co DIN ANSI - ALCRONA-Top-beschichtet, profilgeschliffen

- Ausführung:
- HSS-Co
  - Alcrona-Top-beschichtet
  - DIN ANSI
  - Typ W
  - Spitzenwinkel 130°
  - Profilgeschliffen
  - Mit Zylinderschaft
  - Rechtsschneidend
  - Die parabolischen Nuten (PFX), der Spitzenanschliff und die stark gedrahlte Spirale sorgen für hohe Effizienz bei tiefen Bohrungen bis 10xD
- Anwendung:
- Für nahezu alle Materialien, einschließlich Edelstahl, Carbon / Alu-Stahl, Gusseisen und Nichteisenmetalle (Aluminium / Magnesium etc.)

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Bohrdurchmesser    | 4.4 mm |
| DIN                | ANSI   |
| Gesamtlänge        | 126 mm |
| Gesamtlänge        | 126 mm |
| Hersteller / Marke | Dormer |

|               |            |
|---------------|------------|
| Nenn-Ø        | 4,4 mm     |
| Norm          | ANSI       |
| Schneidstoff  | HSS-Co     |
| Schneidstoff  | HSS-Co     |
| Spirallänge   | 82 mm      |
| Spirallänge   | 82 mm      |
| Spitzenwinkel | 130        |
| Spitzenwinkel | 130 Degree |
| Typ           | W          |
| Typ           | W          |
| Ø             | 4,4 mm     |