

Dormer, Spiralbohrer HSS CO, DIN ANSI, Typ W, 5,8 mm, Zyl.schaft, PFX, 10xD Alcrona-Beschichtung, Tieflochspiralbohrer



Artikel-Nr.
E6050443

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
00000000

Produktdetails

PFX-Spiralbohrer HSS-Co DIN ANSI - ALCRONA-Top-beschichtet, profilgeschliffen

Ausführung:

- HSS-Co
- Alcrona-Top-beschichtet
- DIN ANSI
- Typ W
- Spitzenwinkel 130°
- Profilgeschliffen
- Mit Zylinderschaft
- Rechtsschneidend
- Die parabolischen Nuten (PFX), der Spitzenanschliff und die stark gedrahte Spirale sorgen für hohe Effizienz bei tiefen Bohrungen bis 10xD

Anwendung:

- Für nahezu alle Materialien, einschließlich Edelstahl, Carbon / Alu-Stahl, Gusseisen und Nichteisenmetalle (Aluminium / Magnesium etc.)

Bohrdurchmesser 5,8 mm

DIN ANSI

Gesamtlänge 139 mm

Gesamtlänge 139 mm

Hersteller / Marke Dormer

Nenn-Ø	5,8 mm
Norm	ANSI
Schneidstoff	HSS-Co
Schneidstoff	HSS-Co
Spirallänge	91 mm
Spirallänge	91 mm
Spitzenwinkel	130
Spitzenwinkel	130 Degree
Typ	W
Typ	W
Ø	5,8 mm
