

Dormer, Spiralbohrer HSS CO, DIN ANSI, Typ W, 6,8 mm, Zyl.schaft, PFX, 10xD Alcrona-Beschichtung, Tieflochspiralbohrer



Artikel-Nr.

E6050453

Gewicht in kg

0,001

Zolltarifnummer

00000000

Produktdetails

PFX-Spiralbohrer HSS-Co DIN ANSI - ALCRONA-Top-beschichtet, profilgeschliffen

- Ausführung:
- HSS-Co
 - Alcrona-Top-beschichtet
 - DIN ANSI
 - Typ W
 - Spitzenwinkel 130°
 - Profilgeschliffen
 - Mit Zylinderschaft
 - Rechtsschneidend
 - Die parabolischen Nuten (PFX), der Spitzenanschliff und die stark gedrahte Spirale sorgen für hohe Effizienz bei tiefen Bohrungen bis 10xD
- Anwendung:
- Für nahezu alle Materialien, einschließlich Edelstahl, Carbon / Alu-Stahl, Gusseisen und Nichteisenmetalle (Aluminium / Magnesium etc.)

Bohrdurchmesser	6.8 mm
DIN	ANSI
Gesamtlänge	156 mm
Gesamtlänge	156 mm
Hersteller / Marke	Dormer

Nenn-Ø	6,8 mm
Norm	ANSI
Schneidstoff	HSS-Co
Schneidstoff	HSS-Co
Spirallänge	102 mm
Spirallänge	102 mm
Spitzenwinkel	130
Spitzenwinkel	130 Degree
Typ	W
Typ	W
Ø	6,8 mm