

Werkstattkran mit gespreiztem Fahrwerk, Traglast 500 kg, Hakenhöhe max. 2030 mm



Artikel-Nr.
E6422378

EAN
4260667995552

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
00000000



Produktdetails

Die klappbaren Allrounder für den Werkstattbereich z. B. zum Ein- und Ausbau von Motoren, zum Transport von Maschinenteilen oder zum Werkzeugwechsel. br/br/

- Stabile, robuste Bauweise
- Platzsparend zusammenklappbar und mit wenigen Hangriffen einsatzbereit montiert
- Auch zusammengeklappt verfahrbar
- 4fach verstellbarer Ausleger
- Frei drehbarer Lasthaken für optimale Positionierung des Ladegutes
- Doppelt wirkende, hochleistungsfähige Handpumpe
- Serienmäßig mit Überdruckventil
- Handhebel für feinfühliges Absenken der Last
- Wahlweise mit gespreiztem oder parallelem Fahrwerk zum Umfahren von Paletten
- Unterfahrhöhe 145 mm
- Polyurethan-Bereifung
- 2 Lenkrollen und 2 Fahrwerkrollen je 125 x 50 mm
- Lackierung ähnl. RAL 2002 blutorange/schwarz

Anlieferung	montiert
Ausleger	1354.0 mm
Durchfahrbreite	960 mm
Durchfahrhöhe	1.354 mm
Fahrgestell	Gespreizt
Farbe	RAL 2002 Blutorange
Gewicht	75 kg
Größte Hubhöhe	2.080
Innere Breite des Fahrgestells	770
Rad-Ø	125/50 mm
Traglast	500 kg
