Fahrgerüst, klappbar, Arbeitsfläche 1900x650 mm, Standhöhe 3570 mm, Gerüsthöhe 4800 mm

Artikel-Nr.
E6422881

EAN
4019502364066

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
00000000



Produktdetails

- Kompakt und Platzsparend
- Äußerst stabil
- Mit großer Arbeitsbühne L x B 1900 x 650 mm
- Aufbau optional mit Höhenversatz z. B. in Treppenstellung ab Größe a id="0_17961947"/a
- Zulässige Belastung 200 kg/msup2 /sup
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm (ab Größe a id="0_17961950"/a Ø 150 mm)
- Nach EN 1004br/br/Einsatzorte:
- Industrie
- Baustellebr/br/Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Anlieferung	zerlegt
Bühnenlänge	1.900 mm
Gerüsthöhe	4,8 m

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Gewicht	143,5 kg
Material	Aluminium
Plattformhöhe	3,57 m
Rahmenteilbreite	800 mm
Reichhöhe	5,57 m
Traglast	200 kg

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de