

Fahrgerüst, klappbar, Arbeitsfläche 1900x650 mm, Standhöhe 6750 mm, Gerüsthöhe 7990 mm





Artikel-Nr.
E6422884

EAN
4019502364097

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
00000000



Produktdetails

- Kompakt und Platzsparend
- Äußerst stabil
- Mit großer Arbeitsbühne L x B 1900 x 650 mm
- Aufbau optional mit Höhenversatz z. B. in Treppenstellung ab Größe a id="0_17961947"/a
- Zulässige Belastung 200 kg/msup2 /sup
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm (ab Größe a id="0_17961950"/a Ø 150 mm)
- Nach EN 1004br/br/Einsatzorte:
- Industrie
- Baustellebr/br/Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Anlieferung	zerlegt
Bühnenlänge	1.900 mm
Gerüsthöhe	7,99 m
Gewicht	215,2 kg
Material	Aluminium
Plattformhöhe	6,75 m
Rahmenteilbreite	800 mm
Reichhöhe	8,75 m
Traglast	200 kg