

Überdachung, verschließbar, Anbaueinheit BxTxH 2520x2830x2640mm, Gestell Stahl beschichtet in grau, Stahlgitter feuerverzinkt, Montage:Bodenplatten



Artikel-Nr.
E6423606

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
00000000



Produktdetails

- Für das sichere Parken von Fahrrädern, Rollern, und Motorrädern
- Robuste Stahlpfosten sowie das feuerverzinkte Stahlgitter für eine effektive und langlebige Lösung, um das Risiko des Diebstahls von Zweirädern zu verringern
- Gestell aus Stahlposten 80 x 80 mm, beschichtet in grau, Dach aus Stahlträger 60 x 40 mm, Regenrinne aus Aluminium
- Bogendach aus durchsichtigem Polycarbonat, Stärke 10 mm, mit UV-Schutz
- Bogendach seitlich verstärkt gegen Diebstahl und Vandalismus
- Stahlgitter feuerverzinkt
- Seiten- und Rückwandverkleidungen aus Stahlgitter Ø 5 mm, auf Stahlrahmen geschweißt
- Doppeltüre: Oberer Teil aus Stahlgitter Ø 5 mm, unterer Teil aus Stahlblech, 1,5 mm stark
- Öffnung von Innen auch ohne Schlüssel möglich
- Sicherung der Türposition durch Riegel
- Montage erfolgt auf Bodenplatten, Spreizdübel inbegriffen, Pfosten höhenverstellbarbr/br/
- Schließung über Zylinderschloss

Abmessung Breite 2520 mm

Abmessung Höhe 2640 mm

| | |
|------------------------|--------------|
| Abmessung Tiefe | 2830 mm |
| Anlieferung | zerlegt |
| Ausführung Überdachung | Anbaueinheit |
| Farbe | grau |
| Material | Stahl |
| Nutzung | - |
| Schneelast | 52 |
