

Stabelektrode FOX green E 42 0 R 12 2,5x350mm unlegiert BÖHLER



Artikel-Nr.
E6425699

Gewicht in kg
1

Zolltarifnummer
83111000

Produktdetails

EN-Anzeige pA	E 42 0 R 12
Gewicht	4,7 kg
Hersteller / Marke	Böhler
Länge	350 mm
Umhüllung	rutil
Ø	2,5 mm

Eigenschaften

Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 R 12 EN ISO 2560-B: E 4312 AAWS A5.1 / SFA-5.1: E6012AWS A5.1M: E4312
unlegiert

- rutilumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Stabelektrode für den allgemeinen Behälter- und Konstruktionsbau
- besonders geeignet für das Dünnblechschweißen in allen Positionen (Ø 2,0 / 2,5 mm auch in PG Position)
- weicher Lichtbogen
- geringe Spritzer Bildung
- ausgezeichnetes Zünden und Wiederzünden
- gutes Schlackenlösen Grundwerkstoffe: S235JRG2 - S355J2
- schweißgeeignete Feinbleche Zulassungen: DB (10.014.51), CE Stromart = DC (-) / AC

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Inhalt: 250 Stück
- Legierung: unlegiert

Hinweise

unlegiert