

Stabelektrode Phoenix CEL 70 E 42 2 C 2 5 2,5x300mm
unlegiert BÖHLER



Artikel-Nr.
E6425701

Gewicht in kg
1

Zolltarifnummer
83111000

Produktdetails

EN-Anzeige pA	E 42 2 C 2 5
Gewicht	7,3 kg
Hersteller / Marke	Böhler
Länge	300 mm
Umhüllung	zellulose
Ø	2,5 mm

Eigenschaften

- Normbezeichnung:EN ISO 2560-A: E 42 2 C 25EN ISO 2560-B: E 4310 AAWS A5.1 / SFA-5.1: E6010AWS A5.1M: E4310unlegiert
- zelluloseumhüllt
 - PipelineschweißungenEigenschaften und Anwendungsgebiete:Stabelektrode für die Fallnahtschweißung von Rohrrundnähten (Pipelines)
 - geeignet für Hotpass, Füll- und Decklagen
 - ebenfalls geeignet für die Schweißung der Wurzellage
- hohe Wirtschaftlichkeit gegenüber Steignachtschweißung auch in Kombination mit basischen Fallnahtelektroden
- besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (DC -), auch in steigender PositionGrundwerkstoffe:S235JR, S275JR, S235J2G3, S275J2G3, S355J2G3, P235GH, P265GH, P355T1, P235T2- P355T2, L210NB – L390NB, L290MB – L390MB, P235G1TH, P255G1TH L210NB-L385NB, L290MB-L385MB, P235G1TH, P255G1TH Wurzel bis L555NB, L555MBAPI Spec. 5 L: A, B, X 42, X 46, X 52, X 56, Wurzel bis X 80Zulassungen: TÜV (00247), DB (10.014.79), ABS, LR, DNV, CESTromart = DC (+)Minuspol für Wurzel

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Inhalt: 530 Stück
- Legierung: unlegiert

Hinweise

unlegiert