

# Stabelektrode FOX ETI E 42 0 RR 1 2 3,2x350mm unlegiert BÖHLER



**Artikel-Nr.**  
E6425708

**Gewicht in kg**  
1

**Zolltarifnummer**  
83111000

## Produktdetails

EN-Anzeige pA	E 42 0 RR 1 2
Gewicht	4,7 kg
Hersteller / Marke	Böhler
Länge	350 mm
Umhüllung	rutil
Ø	3,2 mm

## Eigenschaften

Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2 EN ISO 2560-B: E 4313 AAWS A5.1M: E4313AWS A5.1 / SFA-5.1:  
E6013 unlegiert

- rutilumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: beste Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht
- besonders glatte Nähte, selbstlösende Schlacke
- geringe Spritzerbildung und gute Wechselstromverschweißbarkeit
- ausgezeichnete Wiedierzündeigenschaften und einfachste Handhabung
- hohe Ausziehlängen erzielbar
- vielseitige Einsetzbarkeit in Industrie und Handwerk Grundwerkstoffe: Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi) S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, P195TR1-P265TR1, P195GH-P265GH, L245NB-L360NB, L245MB-L360MB, L415NB, L415MB, Schiffbaustähle: A, B, DASTM A 106, Gr. A, B
- A 283 Gr. A, C
- A 285 Gr. A, B, C
- A 501, Gr. B
- A 573, Gr. 58, 65, 70
- A 633, Gr. A, C
- A 711 Gr. 1013
- API 5 L Gr. B, X42, X52, X60 Zulassungen: TÜV (01097), DB (10.014.102/01), ABS, BV, DNV, LR, CE Stromart = + / ~

---

## Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Inhalt: 140 Stück
- Legierung: unlegiert

---

## Hinweise

unlegiert