

Doppelendbohrer DIN 1897 (ähnl.) D.3mm HSS RUKO



Artikel-Nr.

E6435390

EAN

4007140066978

Gewicht in kg

0,003

Zolltarifnummer

82075060

Produktdetails

Gesamtlänge	46 mm
Hersteller / Marke	Ruko
Nenn-Ø	3 mm
Norm	DIN 1897 (ähnlich)
Schneidstoff	HSS
Spirallänge	11 mm

Eigenschaften

- HSS
- Spitzenwinkel 135 °
 - Kegelmangelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
 - extra kurzer und stabiler Standardbohrer
 - noch kürzer als DIN 1897
 - ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Bleche, Flach- und Profileisen
 - hohe Bruchsicherheit
 - Einsatz in Handbohrmaschinen, doppelseitig verwendbar
 - Vorteile DIN 1412 C: gute Zentrierung , geringe Vorschubkraft, durch Spanverteilung verbesserter Spantransport

Technische Daten

- Weitere technische Eigenschaften:
- Spitzenwinkel: 135° DIN 1897 (ähnlich)

Hinweise

Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm² Festigkeit), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspannende Aluminiumlegierungen, Bronze und Messing