

Doppelendbohrer DIN 1897 (ähnl.) D.3,3mm HSS RUKO



Artikel-Nr.
E6435394

EAN
4007140067029

Gewicht in kg
0,003

Zolltarifnummer
82075060

Produktdetails

Gesamtlänge	49 mm
Hersteller / Marke	Ruko
Nenn-Ø	3,3 mm
Norm	DIN 1897 (ähnlich)
Schneidstoff	HSS
Spirallänge	11 mm

Eigenschaften

HSS

- Spitzenwinkel 135 °
- Kegelmangelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
- extra kurzer und stabiler Standardbohrer
- noch kürzer als DIN 1897
- ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Bleche, Flach- und Profileisen
- hohe Bruchsicherheit
- Einsatz in Handbohrmaschinen, doppelseitig verwendbar
- Vorteile DIN 1412 C: gute Zentrierung , geringe Vorschubkraft, durch Spanverteilung verbesserter Spantransport

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Spitzenwinkel: 135° DIN 1897 (ähnlich)

Hinweise

Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm² Festigkeit), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspannende Aluminiumlegierungen, Bronze und Messing