

Doppelendbohrer DIN 1897 (ähnl.) D.4,8mm HSS RUKO



Artikel-Nr.  
E6435402

Gewicht in kg  
0,007

Zolltarifnummer  
82075060

Produktdetails

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Gesamtlänge        | 62 mm              |
| Hersteller / Marke | Ruko               |
| Nenn-Ø             | 4,8 mm             |
| Norm               | DIN 1897 (ähnlich) |
| Schneidstoff       | HSS                |
| Spirallänge        | 17 mm              |

Eigenschaften

- HSS
- Spitzenwinkel 135 °
  - Kegelmangelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
  - extra kurzer und stabiler Standardbohrer
  - noch kürzer als DIN 1897
  - ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Bleche, Flach- und Profileisen
  - hohe Bruchsicherheit
  - Einsatz in Handbohrmaschinen, doppelseitig verwendbar
  - Vorteile DIN 1412 C: gute Zentrierung , geringe Vorschubkraft, durch Spanverteilung verbesserter Spantransport

Technische Daten

- Weitere technische Eigenschaften:
- Spitzenwinkel: 135° DIN 1897 (ähnlich)

Hinweise

---

Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Bronze und Messing