

Spiralbohrer DIN 338 UTL 3000 D.4,7mm HSS-Co5
profilgeschl.Zyl.schaft RUKO



Artikel-Nr.
E6436154

Zolltarifnummer
82075060

Gewicht in kg
0,008

Produktdetails

Gesamtlänge	80 mm
Hersteller / Marke	Ruko
Nenn-Ø	4,7 mm
Norm	DIN 338
Schaftausführung	Zylinderschaft
Schneidstoff	HSS-Co5
Spirallänge	47 mm
Spitzenwinkel	130 °
Typ	UTL 3000

Eigenschaften

- HSS-Co5
- DIN 338
 - Spitzenwinkel 130 °
 - rechtsschneidend
 - Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
 - Mehrbereichsbohrer aus HSS mit verstärktem Bohrkern und parabolisch geformter Spannuten zur besseren Spanabfuhr
 - ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen
 - für Bohrvorgänge 3 x Durchmesser geeignet
 - der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Qualität: profilgeschliffen DIN 338

Hinweise

Einsatzgebiete: für unlegierte und legierte Stähle (bis 1200 N/mm² Festigkeit), rost- und säurebeständige Stähle, Gusseisen, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing und Bronze

Anwendung

Mehrbereichsbohrer, für größere Bohrtiefen besonders gut geeignet

- deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab