

Spannpratze Nr.6312VT Krokodil f.T-Nut 16mm Spann-H.0-80mm M16x16x200mm AMF



Artikel-Nr.  
E6438113

Zolltarifnummer  
84662020

Gewicht in kg  
0,001



Produktdetails

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Eigenschaft        | stufenlos verstellbar |
| Einsatzgebiet      | zur Werkstückspannung |
| Hersteller / Marke | Amf                   |
| Spannhöhe          | 0-80 mm               |
| Spannkraft         | 55 kN                 |
| Spannschraube      | M16 x 16 x 200 mm     |
| für T-Nut          | 16 mm                 |

Eigenschaften

mit Gegenhalter

- verstellbar
- kompl. mit Spannschraube DIN 787, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B
- stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager

## Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Länge: 187 mm
- A: 42mm
- B1: 21mm
- B2: 62mm
- E2: 44mm
- E1: 44mm
- Gewicht: 2715g
- A2: 20mm
- H1: 0-80mm
- H2: 30mm
- L: 187mm
- A1: 27mm
- K: 14mm
- B3: 30mm

## Hinweise

Vorteil:- Variable und schnelle Verstellmöglichkeit im Abstand zum Werkstück - Einsatz in allen Bereichen der spanenden und spanlosen Bearbeitung - Besonders geeignet zum Einsatz auf Spritzgießmaschinen und Pressen - Keine weiteren Unterlagen zum Erreichen der benötigten Spannhöhe - Druckstück und Gegenhalter sind unverlierbar mit der Spannpratze verbunden - Das Krokodil lässt sich auf jede Spannhöhe variabel erweitern

## Anwendung

Anwendung:

•Das Krokodil wird bei allen Spannaufgaben, bei denen über T-Nuten und Gewindebohrungen gespannt wird, eingesetzt. Das Druckstück und der Gegenhalter sind unverlierbar mit der Spannpratze verbunden, somit ist das Krokodil schnell einsatzbereit. Die Spannpratze ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden. Dadurch werden alle Einsatzgebiete, bei der spanabhebenden und spanlosen Bearbeitung (z.B. Spritzgießen und Pressen) abgedeckt.