

Gerätetester ST 760+ Set aktive/passive Prüfung/auch Schweißgerät 1 Set BENNING



Artikel-Nr.
E6440641

Gewicht in kg
7,7

EAN
4014651503359

Zolltarifnummer
00000000



Produktdetails

Ausführung

aktive/passive Prüfung/auch Schweißgerät

Hersteller / Marke

Benning

Eigenschaften

zur Prüfung gemäß VDE 0701-0702, VDE 0751-1 (Medizin-Geräte) und VDE 0544-4 (DIN EN 60974-4) (Schweißgeräte)Anwendung:

*zur Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift 3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD's, Schweißgeräten gemäß VDE 0544-4, DIN EN 60974-4 und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten

- großes 7-Zoll-Touchscreen für Gesten, Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen
- automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige, Messwertspeicher
- komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte/USB-Stick speicherbar
- Schnittstellen: WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot
- kostenlose Updates
- akkugestützte Bedienoberfläche, z.B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich
- Messungen: Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 100 MOhm
- Nennprüfspannung 100 V - 1000 V, einstellbar
- Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 10 Ohm
- Prüfstrom 600 mA/10A
- Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.03 mA - 25 mA
- Differenz-/Ersatz-/Verbraucher-/Leistungs-/alternative/ direkte Messung
- Funktionstest V/A/W im True RMS Verfahren
- Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+
- Anschluss für externe Messadapter
- Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter
- weitere Messadapter optional erhältlich
- Prüfen von Verlängerungsleitungen
- Leerlaufspannung und Berührungsstrom des Schweißstromkreises
- Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF
- Aktive/Passive Prüfung

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Länge: 405mm
- Gewicht: 6kg
- Höhe: 165mm
- Breite: 330mm

Lieferumfang

Lieferumfang:

Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67), selbstkompensierende Prüfleitung, 4 mm Messleitungs-, Prüfspitzen-, Abgreifklemmenset, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, PC-Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten 1000 St., Prüfplaketten 300 St., Kalibrierzertifikat

Hinweise

Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Müllimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthält Blei; Cd: Batterie enthält Cadmium; Hg: batterie enthält Quecksilber