

Trinkwasserschlauch RAUAQUA Varioflex Plus ID
25mm Wandst.4,8mm L.25m REHAU



Artikel-Nr.
E6445245

Gewicht in kg
0,02

EAN
4062178567859

Zolltarifnummer
39173900



Produktdetails

Anwendungszweck	Trinkwasserschlauch
Aussendecke	Polyethylen
Außen-Ø	34,6 mm
Berstdruck	30 bar
Beständigkeit Außen	UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Betriebsdruck	10 bar
Farbe	blau
Hersteller / Marke	Rehau
Höchsttemperatur	65 Degree Celsius
Innen-Ø	25 mm
Innen-Ø (Zoll)	1 "
Innenseele	PE
Länge	25 m
Norm	DVGW, Arbeitsblatt W 270 sowie der KTW, Kategorie A, DVGW, Arbeitsblatt W 549 (Registrier-Nr.: DW-0309BT0053)
Temperaturbereich	-20 bis +65 °C
Tiefsttemperatur	-20 Degree Celsius
Wandstärke	4,8 mm

Eigenschaften

flexibler armierter Trinkwasserschlauch

- erfüllt die Anforderungen der DVGW: Arbeitsblatt W 270 und der KTW: Kategorie A, zugelassen nach DWGW, Arbeitsblatt W 549
- absolut lichtundurchlässig
- kompatibel mit Schnellkupplungen und Konusverschraubungen
- abriebfest und beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291)Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °CKennzeichnung: dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch PrägungEinsatzbereiche: Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Camping- und Caravanbedarf, Großküchen, Messen, Volksfesten, Veranstaltungen im Freien und vielen anderen Bereichen.

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Aggregatzustand: Flüssig DVGW, Arbeitsblatt W 270 sowie der KTW, Kategorie A, DVGW, Arbeitsblatt W 549 (Registrier-Nr.: DW-0309BT0053)

Hinweise

Länge 25 m