

Flachdichtungsband 4360 L25 mxB5mm 2,0mm PTFE Spule



Artikel-Nr.
E6445247

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
40082190



Produktdetails

| | |
|--------------------|--------|
| Breite | 5 mm |
| Dicke | 2,0 mm |
| Hersteller / Marke | Wst |
| Länge | 25 m |

Eigenschaften

auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar

- auf platzsparender Rolle
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- keine Alterung
- witterungs- und lichtbeständig
- effiziente Abdichtung unebener Oberflächen
- minimale Stillstandzeiten – problemlose Montage
- einseitig selbstklebend Einsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etc. Material: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel) Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C) Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfüllt

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Material: PTFE