

Multifunktionsdichtband TP654 illmod TRIO 1050 77/10-25 BmmxHmmxL8m anth.




Artikel-Nr.
E6466088

Gewicht in kg
2,015

EAN
4025109252927

Zolltarifnummer
39211310



Produktdetails

Baustoffklasse	DIN 4102, B1
Farbe	anthrazit
Fugenbreite	10-25 mm
Fugentiefe	77 mm
Hersteller / Marke	Illbruck

Eigenschaften

imprägniertes, vorkomprimiertes Premium Multifunktionsdichtungsband zur normgerechten Abdichtung von Fenstern und Türen gegen Schlagregen

- bietet ein hohes Maß an Luftdichtheit, Wärme und Schalldämmung
- erfüllt die Luftdichtheitsklassifizierung für Passivhäuser
- Schlagregendichtheit 1.050Pa
- verwechslungssichere Montage, da keine vorgegebene Innen- und Außenseite - durch feuchtevariable Membran
- sichere luftdichte Installation am Fensterrahmen und an der Wand durch 3-lagige Schaumstruktur, bis zu 100% dichter als von der DIN 18542 gefordert
- einseitige Selbstklebung zur Montagehilfe
- erfüllt die Anforderung des "Leitfaden zur Montage" (RAL)
- erfüllt GEG (früher EnEV)
- Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102
- i3-Funktionsgarantie

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Länge: 8m
- Material: PU-Weichschaumstoff