

Elektro-Kettenzug mit Einhandbedienung, Traglast 125 kg, Haupthub 16 m/min, Feinhub 4 m/min, Hubhöhe 3000 mm, Ösenaufhängung



Artikel-Nr.

E6471826

EAN

4250450436034

Gewicht in kg

0,001

Zolltarifnummer

00000000

Produktdetails

- Das Lastaufnahmemittel ist fest mit dem Steuergerät verbunden
- Dadurch benötigt der Bediener nur eine Hand, um sowohl den Kettenzug zu bedienen, als auch die Last zu führen
- Die Steuereinheit ist für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Standardmäßige Ausrüstung mit zwei Hubgeschwindigkeiten
- Optional ist eine Frequenzsteuerung verfügbar

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Abmessung Breite                | 243 mm   |
| Abmessung Länge                 | 389 mm   |
| Anlieferung                     | montiert |
| Aufhängung Kettenzug            | Öse      |
| Bauhöhe                         | 400 mm   |
| Feinhub                         | 4 m/min  |
| Gewicht                         | 19 kg    |
| Haupthub                        | 16 m/min |
| Hub                             | 3 m      |
| Kettenstränge                   | 1        |
| Traglast                        | 125 kg   |
| Triebwerksgruppe nach ISO (FEM) | M5 (2m)  |