

Hybrid-Polymer-Dichtmasse SOUDASEAL 215LM, 600 ml-Schlauchbeutel, betongrau



Artikel-Nr.
E800412

Gewicht in kg
0,95

Zolltarifnummer
38109090



Produktdetails

Soudaseal 215LM ist eine hochwertige, weichelastische Dichtungsmasse auf Hybridpolymerbasis für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau.

Farbe	betongrau
Gebinde	Schlauchbeutel
Hersteller / Marke	Soudal

Inhalt	600 ml
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C

Eigenschaften

Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert

- Gute Haftung auf den gebräuchlichsten Untergründen, auch auf leicht feuchten Substraten
- Sehr leicht zu verarbeiten, ausspritzbar (sogar bei tiefen Temperaturen)
- Glättbar bei allen Wetterbedingungen
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Praktisch geruchlos
- Keine Blasenbildung im Dichtstoff bei hohen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit
- Anwendung ohne Primer auf vielen Untergründen (ausgenommen Situationen mit möglichem Wasserdruck)
- Keine Verfärbungen auf porösen Untergründen wie Marmor, Granit und anderen Natursteinen
- Kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis überstrichen werden

Anwendung

Diffusionsoffene Anschluss- und Dehnungsfugen in der Bauindustrie

- Abdichten von Fugen in vorgefertigten Gebäudeteilen
- Dichtungen zwischen Fenster und Türrahmen
- Zur spannungsfreien Verklebung von Fensterdichtband nach GEG, DIN 4108 und RAL
- Anschluss- und Dehnungsfugen zwischen Fenstereinrahmungen und Wänden
- Dehnungsfugen zwischen vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien
- Abdichten von Dehnungsfugen in Fassadensystemen mit Aluminiumverbundplatten
- Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten
- Hochbaufugen nach DIN 18540