

Materialcontainer, 2 Module, verzinkt, im Werk vormontiert, lackiert in RAL-Farbe nach Wunsch, BxTxH 3050x4340x2150 mm, mit Holzfußboden











Artikel-Nr.
E811640

Gewicht in kg
720

Zolltarifnummer
39199000

Produktdetails

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Hoher Korrosionsschutz
- Durchdachtes System für Lagerräume
- Problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar
- Jederzeit ortsversetzbar
- Vielfältig einsetzbar
- Durch die große Auswahl an Zubehör können Sie den Container entsprechend Ihren Bedürfnissen einrichten
- CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Technische Daten

- Material: Stahlblech, verzinkt (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
- Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben

- Windlast: 0,59 kN/m2
- Windlastzone: 2 - Binnenland
- Alle Windzonen sind möglich
- Schneelast: 2,2 kN/m2 bei Einzelmodulen
- Schneelast: 1,1 kN/m2 bei Containerkombinationen
- Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 3
- Standortbezogener StandsicherheitsnachweisLieferbare Ausführungen
- Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite
- Einbau von mehreren Türen
- Isolierte Ausführung
- Auch ohne Fußboden lieferbar
- Zwischenwand im Container
- Die Türe ist standardmäßig DIN rechts in der Breitseite (A) montiert
- Auf Wunsch und ohne Mehrpreis kann diese auch in die kurze Seite (C/D) montiert werdenDie Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung.

Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.

- Außenwandlackierung: Wahlweise in RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau oder RAL 9002 grauweiß

Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an!

Sonderfarben erhalten Sie bei uns auf Anfrage

Anlieferung	teilmontiert
Ausführung Boden	Holzboden
Außenmaße B x T x H	3.050 x 4.340 x 2.150 mm
Außenmaße Breite	3.050 mm
Außenmaße Höhe	2.150 mm
Außenmaße Tiefe	4.340 mm
Bodenausführung	Holzboden
Breite	2920 mm
Farbe	nach Vorgabe

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Höhe	2000 mm
Innenmaß Breite	2.920 mm
Innenmaß Höhe	2.000 mm
Innenmaß Tiefe	4.200 mm
Innenmaße (B x T x H)	2.920 x 4.200 x 2.000 mm
Innenmaße B x T x H	2.920 x 4.200 x 2.000mm
Material	Stahl
Tiefe	4200 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de