

Gefahrgut-IBC-Container auf Kunststoffpalette, Einfüllöffnung NW 150, Auslaufventil NW 50, stapelbar, Volumen 600 l, BxTxH 1200x800x1013 mm



Artikel-Nr.
E811695

Gewicht in kg
49,8

EAN
4255610500037

Zolltarifnummer
76169990



Produktdetails

- Ob Säuren, Lacke oder Lebensmittel - die IBC-Container lassen sich für praktisch alle Flüssiggüter verwenden
- Die im Spezialverfahren geschweißten Stahlrohrrahmen - innen wie außen verzinkt - garantieren hohe Stabilität
- Selbst spezifisch schwere Füllgüter bereiten bei Transport und Lagerung keine Probleme und können mehrfach gestapelt werden (statisch 3-fach, dynamisch 2-fach)
- Das Ergebnis: wirtschaftliche Logistik auf Schiene, Straße und See
- Alle Container werden einer Dichtheitsprüfung unterzogen
- Gefahrgutausführung mit Gefahrgutzulassung br/
- Aus UV-stabilisiertem Hochdruckpolyethylen
- Mit integriertem Auslaufventil NW 50 und Auslaufbogen
- Fest mit der Palette verbundener Stahlrahmen b
- /bStandardausführung mit Einfüllöffnung NW 225 mm und Schraubdeckel
- Gefahrgutausführung mit Einfüllöffnung NW 150 mm und Schraubdeckelbr/br/bBitte beachten:/bbr/In der Gefahrgutausführung ist nach 2,5 Jahren eine wiederkehrende Prüfung gemäß IMDG Code sowie RID/ADR Pflicht!br/br/
- Gefahrgutausführung

Farbe	natur
Material	Polyethylen
Volumen	600 l