

Elektr. Fasspumpe-Set für den Laborbereich, Förderleistung 49 l/min, Tauchrohrlänge 700 mm, Rohr- Durchm. 32 mm, Förderh. max. 10 m, Edelstahl



Artikel-Nr.
E812837

Gewicht in kg
5,4

Zolltarifnummer
94031091



Produktdetails

- b
- Geeignet für dünnflüssige, neutrale, aggressive und nicht brennbare Medien/b
 - Leichte, handliche Fasspumpe – Förderrate 49 l/min
 - Zum Ab- und Umfüllen von dünnflüssigen, neutralen, aggressiven und nicht brennbaren Medien aus Fässern (1000 mm Tauchrohrlänge) und Kanistern (700 mm Tauchrohrlänge)
 - Dichtungslose Pumpwerke aus PP oder Edelstahl
 - Handlicher 230 Volt Elektromotor mit 450 Watt und 5 m Anschlusskabel, Gewicht 2,3 kg
 - Sie haben die Wahl zwischen einer einfachen Fasspumpe oder einem kompletten Fasspumpen- Set mit umfangreichem Zubehör
 - Fasspumpe bestehend aus Elektromotor und Pumpwerk mit Schlauchanschluss ¾". Fasspumpen-Set bestehend aus Elektromotor und Pumpwerk, 2 m PVC Schlauch ¾", Zapfpistole aus Polypropylen, FKM Dichtungen
 - Nur für wasserähnliche Medien mit einer Viskosität bis 400 mPas und einer Dichte bis 1,3 geeignet, maximale Temperatur bei Polypropylen +50 °C und bei Edelstahl +90 °Cbr/br/
 - Fasspumpen-Set bestehend aus Elektromotor und Pumpwerk, 2 m PVC Schlauch ¾", Zapfpistole aus Polypropylen
 - Nur für wasserähnliche Medien mit einer Viskosität bis 400 mPas und einer Dichte bis 1,3 geeignet, 90 °C maximale Temperatur

Fördermenge	49 l/min
Leistung	450 W
Pumpenauslauf	Schlauch + Zapfpistole
Spannung	230 V
Tauchtiefe	700 mm