

# Wandschwenkplatte für geschlossene Schlauchaufroller mit 20 m Schlauch, Schwenkbereich 160 Grad



**Artikel-Nr.**  
E813618

**Gewicht in kg**  
10

**Zolltarifnummer**  
94031091



## Produktdetails

Für Druckluft, Öl, Wasser, Gas und Sauerstoff

Automatische Schlauchaufrollung durch Federkraft mit mechanischer Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung für zugentlastetes Arbeiten mit jeder Schlauchlänge. Lösen der Arretierung durch einfaches, kurzes Ziehen. Schneller Wechsel der Druckluftwerkzeuge, ohne Abstellen der Luftzufuhr, durch Anbringen einer Schnellkupplung. Je nach Ausführung in offener oder geschlossener Bauweise zur starren oder schwenkbaren Wandbefestigung.

- Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung in blau/grau
- Robuste Kugellagerung
- Langlebige Rückholfeder aus Federstahl

Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 160°

---

Arbeitsdruck	- bar
Schlauch-Innen-Ø	- mm
Schlauchlänge	0 m

---