

Gummischlauch mit Stahldrahteinlage für Öl, Wasser, Druckluft, Druck bis 160 bar, zu Schlauchaufroller für 20 m Schlauch 1/2, Länge 20 m



Artikel-Nr.
E813623

Gewicht in kg
11

EAN
4031513000689

Zolltarifnummer
94031091



Produktdetails

Für Druckluft, Öl, Wasser, Gas und Sauerstoff

Automatische Schlauchaufrollung durch Federkraft mit mechanischer Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung für zugentlastetes Arbeiten mit jeder Schlauchlänge. Lösen der Arretierung durch einfaches, kurzes Ziehen. Schneller Wechsel der Druckluftwerkzeuge, ohne Abstellen der Luftzufuhr, durch Anbringen einer Schnellkupplung. Je nach Ausführung in offener oder geschlossener Bauweise zur starren oder schwenkbaren Wandbefestigung.

- Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung in blau/grau
 - Robuste Kugellagerung
 - Langlebige Rückholfeder aus Federstahl
- Gummischläuche mit Stahldrahteinlage

Arbeitsdruck

- bar

Schlauch-Innen-Ø	- mm
Schlauchlänge	20 m