

Ecksäulenschutz, Rechteck, BxT 500x200 mm, Stärke 20 mm, gelb/schwarz, Polyurethanschaum



Artikel-Nr.
E822000

Gewicht in kg
0,95

EAN
4055381205403

Zolltarifnummer
94032080



Produktdetails

- Flexibler Prallschutz aus Polyurethan-Schaum im Rechteckformat zum Schutz von Säulen z. B. in Park- und Tiefgaragen
- Für den Innen- und Außenbereich
- Verhindert teure und ärgerliche Schäden an Fahrzeugen
- Geeignet für Säulen sowie für Wände, Mauervorsprünge, Durchfahrten oder Unterzüge
- Mit zwei eingelassenen Stahlblechen zur dauerhaften Anbringung durch Andübeln
- UV-beständige Signalfarbe schwarz/gelb nach DIN 4844
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- Brandschutzklassifikation UL 94
- Silikonfrei
Wir empfehlen beim Einsatz an Rechtecksäulen, das Schutzprofil nicht bündig, sondern mit etwas "Spiel" anzubringen - das erhöht die Absorptionswirkung!
Funktionsgarantie: 5 Jahre
- Für Ecksäulen

Breite	500 mm
Farbe	gelb/schwarz
Höhe	200 mm
Material	Polyurethan
Materialstärke	20 mm