

Brandschutzcontainer, aktive Lagerung, BxTxH 3000x2350x2510 mm



Artikel-Nr.
E825936

Gewicht in kg
2.150

EAN
4260696922048

Zolltarifnummer
94032080



Produktdetails

- Zur Lagerung wassergefährdender, entzündbarer, giftiger und sehr giftiger Stoffe
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung
- Auffangwanne nach WHG, komplett mit Gitterrostabdeckung, begeh- und handhubwagenbefahrbar
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau/bAusstattung zur passiven Lagerung:/bbr/
- 0,4 bis 2-facher Luftwechsel (mechanisch gedrosselt)
- Abluftführung über Dach oder Seitenwandbr/bAusstattung zur aktiven Lagerung:/bbr/
- 5-facher Luftwechsel mit automatischer Abluftüberwachung
- Signal akustisch & optisch am Container
- Potentialausgleichsschiene außen am Container
- Abluftführung über Dach oder Seitenwandbr/bWeitere Größen und Ausführungen /b
- Breite 2000-8000 mm
- Tiefen 2000 und 3000 mm
- Höhen 2500 und 3000 mm
- Wahlweise Einflügel- oder Doppelflügeltürbr/bOptionales Zubehör:/b
- Türfeststellanlage mittels Türhaltemagnete, Auslösung durch Rauch-/Temperaturdifferenzmelder
- Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt für aktive (Ex-Zone 1) oder passive Lagerung (Ex-Zone 2), erhöhter Luftwechsel für giftige und sehr giftige Stoffe auf Anfrage möglich br/
- Innenraumleuchten, ex-geschützt
- Heizung und/oder Klimaanlage, ex-geschützt, zur Gewährleistung einer definierten Innentemperatur
- Klein-br/gebündelregale zur Nutzung als Handlager
- PE-Auskleidung (bei Lagerung aggressiver Medien), auch elektrisch leitfähig
- Erdungsanschluss
- Schalt-br/kasten an der Außenwand – alle elektrischen Einbauten fertig verdrahtet
- Auffahrrampe für Fasskarre oder Hubwagenbr/br/blm Brandfall:
- /bAutomatische Türschließung durch Auslöseelektronik mittels Rauch-/Temperaturdifferenzmelder
- Alle elektrischen Einbauten einschließlich Abluftventilator werden stromlos geschaltet
- Türen, Türspalten, Zu- und Abluftöffnungen werden durch Temperatureinwirkung hermetisch geschlossenbr/bStandardausstattung der Brandschutzcontainer:/b br/
- Doppelflügeltür mit Türfeststellanlage mittels Türhaltemagnetebr/
- Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt
- Innenraumleuchte, ex-geschützt
- Schaltkasten außen am Container angebracht

Abmessung Breite	3000 mm
Abmessung Höhe	2510 mm
Abmessung Tiefe	2350 mm
Anlieferung	montiert
Auffangvolumen	660 l
Farbe	RAL 7035 lichtgrau
Gewicht	2100 kg
Innenmaß Breite	2.760 mm
Innenmaß Höhe	2.070 mm
Innenmaß Tiefe	2.100 mm
Lagerart	Aktive Lagerung
Material	Stahl