

Isolierter Lagercontainer, 2 Module, montiert, mit Holzfußboden, RAL 9002 grauweiß, BxTxH 3050x4340x2470 mm



Artikel-Nr.
E829683

Gewicht in kg
970

Zolltarifnummer
94069038



Produktdetails

- Optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- und feuchtigkeitsempfindlicher Produkte
- Die isolierte Außenhaut verhindert Schwitzwasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus
- So lassen sich Produkte trocken und kondenswasserfrei lagern
- Die solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Lagergut vor Umwelteinflüssen
- Deckschalen aus brandverzinktem und beschichteten Stahl für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Isolierung aus umweltfreundlichem, wassergetriebenem Polyurethanschaum
- CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 br/br/Ausgezeichnete Isoliereigenschaften und Wärmedämmungbr/Wandelemente $U = 0,47 \text{ W}/(\text{msup}2/\text{supK})$ br/Dachelemente $U = 0,47 \text{ W}/(\text{msup}2/\text{supK})$ br/Isolierter Boden $U = 0,34 \text{ W}/(\text{msup}2/\text{supK})$ br/br/Technische Daten/bbr/bMaterial: /bStahlblech, verzinkt und beschichtet in RAL 9002 grauweiß (Gegen Mehrpreis zusätzliche Außenwandlackierung möglich) br/ Wärmedämmung: FCKW- und Faser- frei Polyurethan-Hartschaum (PIR) br/bEinsatzort: /bInnen- und Außenbereichbr/bBelastungsangaben/bbr/

*sup /supbWindlastzone:/b 2 - Binnenland: $0,59 \text{ kN}/\text{msup}2/\text{supbr}/$

- bAlle Windzonen sind möglich/bbr/
- bSchneelast auf Dach/bbr/

*b Einzelcontainer:/bb /b220 kN/msup2/supbr/sup

- /supbKombinationen: /b100 kN/msup2/supbr/sup
- /supbVerkehrslast auf Boden: /b500 kN/msup2/supbr/sup
- /supbErdbebenlasten:/b Erdbebenzone 3, Bedeutungsklasse IIbr/
- bStandortbezogener Standsicherheitsnachweis/bbr/Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung. Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt. br/bAusgezeichnete Isoliereigenschaften und/bbr/bWärmedämmung/bbr/Wandelemente $U = 0,47 \text{ W}/(\text{m}2\text{K})$ br/Dachelemente $U = 0,47 \text{ W}/(\text{m}2\text{K})$ br/Isolierter Boden $U = 0,34 \text{ W}/(\text{m}2\text{K})$

Anlieferung	teilmontiert
Ausführung Boden	Holzboden
Außenmaße Breite	3.050 mm
Außenmaße Höhe	2.470 mm
Außenmaße Tiefe	4.340 mm
Farbe	RAL 9002 grauweiß
Innenmaß Breite	2.860 mm
Innenmaß Höhe	2.200 mm
Innenmaß Tiefe	4.100 mm
Material	Stahl
